

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΗ

ΜΑΥΡΗ

302-80/EVO

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ψεκάζετε και βρεγμένο.

Για τα περισσότερα συνθετικά και μεταλλικά εξαρτήματα.

Χρειάζεται περίπου 5 μέρες για πλήρη στέγνωση και έπειτα η επιφάνεια είναι έτοιμη να περαστεί βερνίκι.

Θεωρούμε την δοκιμή πριν από την χρήση απαραίτητη.

Οι καιρικές συνθήκες και οι συνθήκες θερμοκρασίας θα πρέπει να είναι περίπου από -40°C έως +80°C (βραχυπρόθεσμα έως +120°C).

Μεγάλη ανθεκτικότητα στον χρόνο.

Δεν περιέχει σιλικόνη και ισοκρινάτιο.

Ένα προϊόν εξειδικευμένο για χρήση στα αυτοκίνητα. Κολλάει πολύ καλά πολλά είδη μετάλλου (π.χ. αλουμίνιο, ψευδάργυρος και ατσάλι), βερνίκι, ξύλινες επιφάνειες, Duro και θερμοπλαστικό (εκτός PE, PP, PTFE), γυαλί και μεταλλευμένη υποακτή. Μετά από 5 ημέρες στις περισσότερες κατασκευές είναι έτοιμο να περαστεί βερνίκι.

ΧΡΗΣΗ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και πάνω απ' όλα να μην έχει λίπος. Στις πλαστικές επιφάνειες και στο βερνίκι πρέπει να δοκιμαστεί πριν την χρήση σε ένα μικρό σημείο. Το EVO – SEAL 801 χρησιμοποιείται σε όλες τις επιφάνειες χωρίς να είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί το MS Primer 77. Αλλά για ακόμη καλύτερη κόλληση πλαστικών επιφανειών θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί το MS Primer 77. Η δοκιμή πριν από την χρήση είναι απαραίτητη. Τα κολλημένα κομμάτια θα πρέπει να έχουν σταθεροποιηθεί μέσα σε 10 λεπτά. Ο χρόνος που χρειάζεται εξαρτάται από την θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος. Τέλειο στρώσιμο με το πιστόλι ψεκαζόμενης αρμόκολλας MAKRA.

