

ΣΠΡΕΙ ΖΙΝΚ

300-3

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Προσφέρει ηλεκτροχημική αντιδιαβρωτική προστασία.
- Χρησιμοποιείται και για την επαναφορά της ψευδάργυρης επίστρωσης σε κατεστραμμένες επιφάνειες.
- Στεγνώνει γρήγορα και η αντοχή του φτάνει σε θερμοκρασία έως 490°C.
- Περιέχει ψευδάργυρο σαν στεγνωτική ταινία.
- Μπορεί ακόμη και πάνω από την επίστρωση να γίνει οξυγονοκόλληση.

ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την χρήση, θα πρέπει να απομακρυνθούν οι βρωμιές και τα λίπη.
- Ανακινούμε καλά πριν την χρήση και ψεκάζουμε την επιφάνεια σε πολλές λεπτές στρώσεις (ενδιάμεσο στέγνωμα περίπου 8 λεπτών).
- Καλύτερο αποτέλεσμα θα έχουμε σε θερμοκρασία δωματίου πάνω από 15°C.
- Μετά την χρήση, απομακρύνουμε το κεφαλάκι από το σπρέι και το πατάμε μέχρι να βγάλει μόνο αέριο ώστε να μην στεγνώσει το υλικό που θα βρίσκεται στο πώμα.

